Miejsce doprowadzenia przez Zamawiającego Wewnętrznej linii zasilania (WLZ).
Miejsce usytuowania rozdzielni głównej Wykonawcy
4xDVK 110 dla kabli telekomunikacyjnych
Rury pod drogą na głębokości 1,3m
Studnia kablowa wg br. budowlanej
12xDVK 160 dla kabli energetycznych
E-2 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-4 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-7 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-8 8xYKY240mm2 + 240mm2
E-11 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-12 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-16 5xYKY16mm2
S-3 YKSY 21x1mm2
LIYCY-P 2x2x0,5mm2
O YKYżo 5x16mm2
O40 YKYżo 5x16mm2
Uziom Fe/Zn 30x4
Fundament pod prasę
Kanał technologiczny nr1
Kanał technologiczny nr2
Kanał technologiczny nr3
Ściana oporowa nr 1
Ściana oporowa nr 2
Ściana oporowa nr 3
Ściana oporowa nr 4
Przerwa technologiczna
Fe/Zn 30x4 na głębokości 1,3m
Fe/Zn 30x4 w gruncie rodzimym na głębokości 0,6m
E-3 4xYKY150mm2 + 95mm2 FeZn 30x4 mm
E-5 4xYKY150mm2 + 95mm2 FeZn 30x4 mm
E-7 4xYKY150mm2 + 95mm2 FeZn 30x4 mm
2xDVK 160
E-3 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-5 4xYKY150mm2 + 95mm2
E-6 4xYKY185mm2 + 95mm2
DVR 160 L=19m
DVR 160 L=8m
DVR 160 L=31m
DVR 50 L=53m
DVR 160 L=53m
ST1 (szafa/wysięgi) 2400x2200x500
ST2 (szafa/wysięgi) 3600x2200x500
ST3 (szafa/wysięgi) 3600x2200x500
Wymuszona rysa szczelna l=90 cm
D.Z.6
Kanał kablowy wg br. budowlanej
4xDVR 110 dla kanalizacji teletechnicznej
Fe/Zn 30x4 wypust do podłączenia z uziomem fundamentowym realizowanym w drugim etapie
B03 – komora fermentacyjna
Kontener technol.
Kontener technologiczny
2xDVR 160 L=2x4,5m
2xDVR 160 L=2x7m
DVR 160 L=3m
RPB
RG
OZNACZENIE | SPECYFIKACJA | UWAGI
RG | Rozdzielnia RG |
ST1 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
ST2 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
ST3 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
ST4 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
RG5 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
ST6 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
ST8 | Szafa technologiczna zasilająco – sterująca | dostawa Sutco-Polska
RPB | Rozdzielnica podajnika bunkrowego | dostawa SPC Sp. zoo
Wyprowadzenie Fe/Zn 30x4 do uziemienia słupów i ścian
Wyprowadzenie Fe/Zn 30x4 do uziemienia szaf, urządzeń technologicznych
Połączenie metalowe (spawane lub śrubowe) płaskowników FeZn ze zbrojeniem słupów żelbetowych.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
WYKONAWCA: CONTROL PROCESS Control Process S.A. 30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 18
PODWYKONAWCA: Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" Spółka z o.o. 38-200 Jasło, ul. Ducala 11
INWESTOR: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO; MZK; UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ZAKŁADU MECHANICZNO–BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W STALOWEJ WOLI
OBIEKT: 23. Budynek sortowni M04; Hala przygotowania wsadu B02; Hala fermentatu B04 + hala odwodnienia fermentatu B 04a; Hala płuczki.
31. Hala reaktorów stabilizacji tlenowej B05; Biofiltr B06.
- Instalacje podposadzkowe - branża elektryczna
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYS: Uziom budynku. Przepusty dla kabli.
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Radoń PBK/0116/POOE/07 08.2014
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Kocianek A-840-30/84 08.2014
NR UMOWY: PN/23/2012
NR RYSUNKU: 23.E-4.1
SKALA: 1:200
DATA: 08.2014
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FORMAT: 1300x806